

SYSTÈMES D'ARRIMAGE PORTE-ENGINS

Largeur de sangle polyester 75 mm - Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod



Existe en 3 modèles:
Réf Standard: 975
Réf Détente progressive: 975 DP
Réf Tendeur vert otan: 975 VO

LE PRODUIT:

- Ouverture sécurisée : ce tendeur à rochet ne peut s'ouvrir que par action volontaire. Aucun risque d'ouverture intempestive.

Pour un desserage plus aisé, insérez la sangle face au tendeur et faites-la ressortir parallèlement à son extrémité.



Produit standard: Long. 8 m,
Sangle vert otan (15T)
ou blanche (11T)

ARRIMAGE EN 2 PARTIES, CHOISISSEZ VOTRE TERMINAISON



Nous consulter :
Longueur spécifique au mm.
Marquage de la sangle.
Extrémités identiques ou différentes.
Couleur disponible :

LC : 10 000 daN - 15 T*

STF : 500 daN (*rupture de la sangle seule non cousue 15 t ou 15000 daN)

LC : 7 000 daN - 11 T*

STF : 350 daN (*rupture de la sangle seule non cousue 11 t ou 11000 daN)



Réf : 975 5.00/1069

Poids / 8 m	6 270 g
Poids / m +	230 g

Réf. interne : 77A22



Réf : 975 5.00/1067

Poids / 8 m	6 680 g
Poids / m +	230 g

Réf. interne : 77A11



Réf : 975/1069

Poids / 8 m	6 070 g
Poids / m +	212 g

Réf. interne : 7A22



Réf : 975/1067

Poids / 8 m	6 480 g
Poids / m +	212 g

Réf. interne : 7A11



Réf : 975 5.00/25502

Poids / 8 m	7 850 g
Poids / m +	230 g

Réf. interne : 77A33



Réf : 975 5.00/DELTA

Poids / 8 m	7 800 g
Poids / m +	230 g

Réf. interne : 77A44



Réf : 975/25502

Poids / 8 m	7 650 g
Poids / m +	212 g

Réf. interne : 7A33



Réf : 975/DELTA

Poids / 8 m	7 600 g
Poids / m +	212 g

Réf. interne : 7A44



Réf : 975 5.00/DELTA+CRO

Poids / 8 m	9 450 g
Poids / m +	230 g

Réf. interne : 77A55

ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 975 5.00/1

Poids / 8 m	5 200 g
Poids / m +	230 g

Réf. interne : 77A0



Réf : 975/DELTA+CRO

Poids / 8 m	9 250 g
Poids / m +	212 g

Réf. interne : 7A55

ARRIMAGE CEINTURE



Réf : 975/1

Poids / 8 m	5 050 g
Poids / m +	212 g

Réf. interne : 7A0

Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.